

№	Наименование изделия	Количество в упаковке	Ед. изм.	Типоразмер	Цены				
					покрытие PURAL	покрытие PURAL MATT	ОЦИНКОВКА	ЦИНК-ТИТАН	МЕДЬ
					RR32, RR20, RR29, RAL6005, RAL8017, RR23	RR32, RAL8017, RR23, RR33			
					0.6 мм	0.6 мм	0.5 мм	0.7 мм	0.6 мм
1	Труба водосточная (Длина 1.0 м)	2	шт.	90	1041	1204	801	6030	6790
				100	1106	1279	874	6309	7235
2	Труба водосточная (Длина 3.0 м)	2	шт.	90	2698	3116	2116	17063	19179
				100	3201	3700	2538	17911	19827
3	Труба водосточная (Длина 4.0 м) ⁽¹⁾ - (под заказ)	2	шт.	90	3588	4150	2819	22748	25568
				100	4266	4928	3384	23879	26427
4	Желоб водосточный (Длина 3.0 м)	5	шт.	125	2527	2923	1615	16278	19209
				150	3020	3488	2141	18671	20843
5	Желоб водосточный (Длина 4.0 м) ⁽¹⁾ - (под заказ)	5	шт.	125	3369	3897	2149	21701	25605
				150	4018	4645	2852	24893	27785
6	Сетка желоба в комплекте ^N (Алюминий) (Длина 2 м.п.) (В комплекте: (1 Сетка + 4 Опоры + 4 Клипсы))	--	шт.	125	6127			18099	
				150	7234			20644	
7	Воронка желоба	20	шт.	90/125	893	1032	706	2998	3709
				100/150	984	1138	784	3140	4160
8	Колено	12	шт.	90	819	944	641	2903	3599
				100	916	1060	725	3140	3826
9	Отвод трубы	12	шт.	90	893	1032	706	... ⁽⁷⁾	3965
				100	999	1155	795	... ⁽⁷⁾	4218
10	Отвод трубы декорированный ^N	12	шт.	90	4266	4928	--	6475	7893
				100	4347	5022	--	6881	8393
11	Угол желоба внутренний /наружный	5	шт.	125	2018	2330	1581	5795	7349
				150	2369	2735	1878	6764	8362
12	Угол желоба 135° внутренний /наружный ⁽²⁾	2	шт.	125	3415	3947	2684 ⁽⁸⁾	--	18652
				150	4095	4730	3248 ⁽⁸⁾	--	21886
13	Заглушка универсальная с резиновым уплотнителем	30	шт.	125	462	532	360	1399	1438
				150	525	611	417	1559	1950
14	Заглушка универсальная полукруглая ^N	17	шт.	125	2749	3177	--	4857	6109
				150	2764	3192	--	5739	7206
15	«Паук» (сетка воронок)	30	шт.	90 (100)	657	762	532	... ⁽⁷⁾	2314
16	Соединитель желоба в комплекте	20	шт.	125	511	591	432	... ⁽⁷⁾	2303
				150	532	620	451	... ⁽⁷⁾	2526
17	Крюк крепления желоба удлиненный с комплектом крепления	30	шт.	125	451	523	393	... ⁽⁷⁾	2197
				150	466	541	402	... ⁽⁷⁾	2694
18	Крюк крепления желоба удлиненный с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	451	523	393	... ⁽⁷⁾	2197
		18		150	466	541	402	... ⁽⁷⁾	2694
19	Крюк крепления желоба удлиненный М (модернизированный) с комплектом крепления (У)	24	шт.	125	451	523	393	... ⁽⁷⁾	2197
		18		150	466	541	402	... ⁽⁷⁾	2694
20	Крюк крепления желоба длинный с комплектом крепления	24	шт.	125	423	491	360	... ⁽⁷⁾	2142
		30		150	435	502	367	... ⁽⁷⁾	2645
21	Крюк крепления желоба длинный с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	423	491	360	... ⁽⁷⁾	2142
				150	435	502	367	... ⁽⁷⁾	2645
22	Крюк крепления желоба длинный М (модернизированный) с комплектом крепления (У)	24	шт.	125	423	491	360	... ⁽⁷⁾	2142
				150	435	502	367	... ⁽⁷⁾	2645
23	Крюк крепления желоба короткий с комплектом крепления	30	шт.	125	395	459	339	... ⁽⁷⁾	2093
				150	406	475	354	... ⁽⁷⁾	2591
24	Крюк крепления желоба короткий с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	395	459	339	... ⁽⁷⁾	2093
				150	406	475	354	... ⁽⁷⁾	2591
25	Крюк крепления короткий регулируемый (в комплекте) ^N	--	шт.	125	832	963	725	... ⁽⁷⁾	--
		--		150	834	967	729	... ⁽⁷⁾	--
26	Крюк универсальный с комплектом крепления	20	шт.	125	638	741	560	... ⁽⁷⁾	4316
		12		150	640	743	563	... ⁽⁷⁾	4974
27	Хомут с комплектом крепления ⁽⁴⁾	20	шт.	90	692	798	544	... ⁽⁷⁾	2535
				100	735	847	578	... ⁽⁷⁾	2613

28	Декоративный хомут трубы под метиз с комплектом крепления ^{N(1)}	15	шт.	90	899	1036	708	... ⁽⁷⁾	3295
		15		100	950	1102	753	... ⁽⁷⁾	3403
29	Декоративный хомут трубы под дерево с комплектом крепления ^{N(1)}	--	шт.	90	1034	1195	814	... ⁽⁷⁾	--
		--		100	1098	1270	864	... ⁽⁷⁾	--
30	Водосборник ^{N(1)}	15	шт.	90	5467	6135	--	8622	11195
				100	7421	8575	--	11702	13494
31	Водосборник цилиндрический в комплекте ^{N(1)}	--	шт.	90	17875	18500	--	24380	36694
				100	18795	19451	--	24903	38144
32	S-обвод ^N	12	шт.	90	1762	2035	--	3347	5210
		14		100	1808	2086	--	3517	5402
33	Тройник ^N	10	шт.	90	5715	6600	4811 ⁽⁸⁾	8425	9752
		6		100	5817	6727	4909 ⁽⁸⁾	8654	10000
34	Воронка водосборная	1	шт.	90	19997	23106	15715	31734	37365
				100	20418	23592	16205	32689	37947
35	Воронка водосборная удлиненная ⁽¹⁾	1	шт.	90	25461	29422	--	--	56345
				100	26308	30400	--	--	58357
36	Воронка водосборная круглая	1	шт.	90	3375	3899	2636	... ⁽⁷⁾	11126
				100	3475	4014	2765	... ⁽⁷⁾	11782
37	Соединитель трубы ^N	40	шт.	90	893	1032	-	1351	1893
		30		100	951	1102	-	1388	1970
38	Ограничитель перелива прямой L=0,40м.	--	шт.	90	3887	4452	2327	... ⁽⁷⁾	11915
		--		100	3932	4502	2382	... ⁽⁷⁾	12803
39	Ограничитель перелива угловой L=0,20м*0,20м.	--	шт.	90	3909	4473	2345	... ⁽⁷⁾	11947
		--		100	3951	4524	2402	... ⁽⁷⁾	12846
40	Поддержка желоба ^N	160	шт.	125 (150)	281	317	200	--	830
41	Устройство для гибки крюков	--	шт.	--	--	--	8497	--	--
42	Удлинитель для крюка универсального (оцинк.) ^N	60	шт.	125 (150)	--	420	--	... ⁽⁷⁾	--
43	Удлинитель для крюка универсального - боковой (оцинк.) ^N	60	шт.	125 (150)	536	621	456	... ⁽⁷⁾	--
44	Удлинитель для крюка универсального - боковой (пассивированный) ^N	60	шт.	125 (150)	--	--	--	--	878
45	Удлинитель для крюка универсального (омедненный) ^N	60	шт.	125 (150)	--	--	--	--	779
46	Держатель для хомута под метиз ^{N(1)(5)}	--	шт.	M10	739	830	580	... ⁽⁷⁾	--
47	Адаптер для хомута под метиз ^{N(1)(6)}	--	шт.	M10	--	884	--	... ⁽⁷⁾	--
48	Временный водосток (стартовый комплект)	--	шт.	125	--	--	3290	--	--
				150	--	--	3290	--	--
49	Временный водосток (дополнительный комплект)	--	шт.	125/150	--	--	2850	--	--

Примечания:

(1) - Продукция производится «Под заказ». Сроки производства необходимо уточнять на момент размещения заказа.

(2) - Под заказ возможно изготовление углов от 95° до 175°.

(3)

(4) - Поз.-Хомут с комплектом крепления стандартно комплектуется метизом 140. Так же, в Таб.№6 предлагается отдельно метиз 200. **Дюбель в комплект крепления не входит.**

(5) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы. Представляет собой монтажную площадку из оцинкованной стали толщиной 3 мм размером 30x80 мм, имеющую два монтажных отверстия и втулку с резьбой, для установки в неё шпильки M10.

(6) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы с фиксированным расстоянием от стены 30 мм.

(7) - Рекомендуется использовать аналогичную продукцию из оцинковки.

(8) - Продукция применяется с последующей окраской. Перед окраской изделие необходимо тщательно подготовить.

(^N) - Отгрузка продукции возможна некрратно упаковкам.

